

佳士牌

CASE

CONSTRUCTION

SR 系列

多功能鏟裝機

SR130 | SR150 | SR175 | SV185 | SR200 | SR220 | SR250



狹小空間的作業高手

新舊買賣 | 出租 | 零件 | 維修

引領風騷的新型產品 擔負重作業的小巨人

強勁動力

建機引擎、低轉速、低噪音、低排放、大扭力、動力充足。大流量液壓系統可以達到驚人的效能，輕鬆完成繁重的作業。

更長的使用壽命

SR系列鏟裝機均採用重負載設計的結構，充足的後備功率，使用加強型銷和肘套提供均衡的支撐，同時加固裝載臂，提高負載能量。可調整的ASA驅動鏈條，能確保機器長時間、重負載、高效率的使用。

充分保障安全

伸縮式安全帶，防滾翻/防落物駕駛室，安全桿抬起後自動鎖定驅動系統和操作桿。SR系列鏟裝機充分體現了CASE以人為本，安全第一的理念。

“全能冠軍”

有超過100多種工作附件可以選擇，不管是園林綠化，貨船清艙，市政維護，路面修補，還是建築拆除，農業使用，都可看到鏟裝機繁忙的工作身影，是真正的全能作業高手。附件更換簡單方便，二分鐘就可以完成更換。



狹小空間的作業高手

可以進行原地360度迴轉，在狹小場地中作業穿梭自如。

堅固的結構

強勁的大臂，重負載整體的車架，完全沒有螺旋桿及鉚接點雖是“小身材”卻是完成繁重工作的“小巨人”。

操控簡單

左右操作桿操作全車及鏟斗動作，伺服系統讓操作手在長時間作業中不感到疲勞、可選擇二種不同的操作模式，多種電控開關方便了操作手操控，所有設計均按人體工程學佈置，簡單順暢。

檢查及保養

二分鐘上掀駕駛室，可直接地進入引擎及主要機體加以檢查、維修簡單快速，後車門快速地打開進行每日檢查，燃油、機油、液壓油、冷卻水及空氣濾芯可在瞬間完全保養，冷卻器的清理作也非常簡單。

SR系列 多功能鏟裝機

SR130 | SR150 | SR175 | SV185 | SR200 | SR220 | SR250

使功能如虎添翼的多樣化配件



■ 多樣化作業

多功能的設計，可選用多種鏟斗及超過百種以上的配件，達到多樣化作業功能。



■ 操作順暢

伺服操控讓長時間操作不感疲備，儀錶板設計精緻，一目了然。



■ 容易保養

快速前掀駕駛室設計，保證最快，最直接進入引擎及主要機件的檢查及保養工作。



■ 性能提升

軸距加長，操作更平穩，操作模式可隨時切換電控外油壓為標準配備，強勁的推力、牽引力及破土力。



■ 舒適的駕駛空間

空間加高加寬，配備懸浮式座椅，冷暖氣(選配)、置杯架、置物盒。



■ 符合排放標準

強而有力的引擎，提供更大馬力及扭力，並符合環保排放標準。



■ 寬敞的視野

- 加大的天窗及側窗
- 明亮的側燈照明
- 360度全景視野



■ 增加冷卻效果

重量級水箱及油冷卻器，增強冷卻功能，延長油壓組件及引擎壽命。



掃地機



堆土板



犁 耙



鑽土機



震動壓路機



撿石斗



刨路機



夾斗



廢鐵剪刀



割草機



破碎機



堆高叉架



切路機



土壤拌合機



樹 鏟



挖土機



鋪草皮機



開溝機



耙土機



鋼質履帶

SR系列 多功能鏟裝機

SR130 | SR150 | SR175 | SV185 | SR200 | SR220 | SR250

規格說明

■ 道路養護 SR130

- 46匹馬力
- 能力590kg
- 重量2270kg

■ 綠化造景 SR150

- 52匹馬力
- 能力680kg
- 重量2400kg

■ 農業畜牧 SR175

- 60匹馬力
- 能力790kg
- 重量2812kg



■ 破碎拆除 SR200

- 74匹馬力
- 能力905kg
- 重量3130kg

■ 廢棄物處理 SR220

- 82匹馬力
- 能力1000kg
- 重量3350kg

■ 工業廠區 SR250

- 90匹馬力
- 能力1135kg
- 重量3490kg



	SR130	SR150	SR175	SV185	SR200	SR220	SR250
引擎							
型式	四缸水冷式柴油引擎	四缸水冷式渦輪增壓柴油引擎	四缸水冷式渦輪增壓柴油引擎	四缸水冷式渦輪增壓柴油引擎	四缸水冷式渦輪增壓柴油引擎	四缸水冷式渦輪增壓柴油引擎	四缸水冷式渦輪增壓柴油引擎
最大馬力	46/2900	52/2900	60/2900	60/2900	74/2500	82/2500	90/2500
最大扭力	96.3/1750	109/1750	126/1800	126/1800	203/1400	225/1400	251/1400
排氣量	2000	2000	2200	2200	3200	3200	3200
傳動系統							
行駛速度/雙速	10.8	10.8	11.9/18.5	11.9/18.5	12/19	11.5/19	11.5/19
輪胎	10x16.5	10x16.5	10x16.5	10x16.5	12x16.5	12x16.5	12x16.5
性能參數							
額定負載	590	680	790	840	905	1000	1135
舉升機構形式	徑向舉升	徑向舉升	徑向舉升	垂直舉升	徑向舉升	徑向舉升	徑向舉升
鏟斗破土力	4160	4160	7145	5435	7145	8585	8585
液壓系統							
系統安全壓力	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
液壓系統額定流量	59	59	72	72	85	85	85
外觀尺寸							
全高	1920	1920	1970	1970	2000	2000	2000
全長(含斗)	3180	3180	3400	3500	3400	3700	3700
全長(不含斗)	2440	2440	2690	2710	2670	3000	3000
全寬(輪胎外緣)	1520	1520	1630	1630	1630	1800	1800
軸距	940	940	1130	1130	1130	1300	1300
作業範圍							
傾斗高度	2150	2150	2400	2300	2400	2500	2500
傾斗距離	470	470	540	780	520	500	500
全高時斗銷高	2840	2840	3100	3050	3120	3200	3200
底盤離地高度	180	180	180	180	200	200	200
前部迴轉半徑(不含斗)	1240	1240	1300	1300	1300	1400	1400
後部迴轉半徑	1430	1430	1600	1600	1600	1800	1800
總體概況							
操作重量	2270	2400	2812	2950	3130	3350	3490
燃油箱容量	60.5	60.5	75.5	75.5	75.5	96.5	96.5

註：規格更動恕不另行通知，某些相片含有選購配件。

其他代理產品

			
堆土機	鏟裝機	鏟/挖機	履帶式鏟裝機
			
伸縮臂式多功能作業車	伸縮臂式堆高機	履帶式挖土機	小型挖土機
			
震動壓路機	小型壓實機	各式吊車	卡車吊桿
			
碎石機	廢鐵剪刀	洗胎機	高空作業車
			
油壓工具	潤滑設備	污泥泵浦	油壓管件

安竣股份有限公司

高雄市大社區和平路二段223號
 公司 電話:07-3523377 傳真:07-3531666
 保養廠電話:07-3533875 傳真:07-3526403
 E-MAIL:anjoint@anjoint.com.tw

Jun.2011