

TWEM-3000 3KVA 電腦級直立式不斷電系統



- › 液晶螢幕顯示運作模式、系統參數設定等各種狀態。
- › 內建一段升壓及一段降壓功能，提供穩定的輸出電壓。
- › 內建定電壓與定電流的電池充電器，可延長電池平均壽命。
- › 自動重啟功能：不斷電系統偵測到電池低電量時，會自動關機；當市電恢復時，機器將自動重新啟動。
- › 可透過DIP開關設定，啟動警報聲。
- › 冷開機功能：可在無市電狀態下，以直流電源啟動不斷電系統開機。電池過放保護。
- › 過高壓/過低壓保護：當不斷電系統處於過高壓或過低壓時，機器將轉入電池放電模式，提供穩定輸出電流，保護連接的設備。
- › 防雷擊、電源突波保護功能，確保市電品質。
- › 可透過監控軟體，監看不斷電系統狀態。

型號	TWEM-3000
額定容量	3000VA
輸入	
電壓	110/115/120Vac 或 220/230/240Vac
電壓範圍	+/- 25%
頻率	50Hz 或 60Hz
輸出	
電壓範圍	電池放電模式：110/115/120Vac 或 220/230/240Vac
頻率	電池放電模式：50Hz 或 60Hz +/- 1Hz
輸出插座	突波保護標準接地型美規5-15R*8個
電池	
電壓	48VDC
容量/數量	12V/9AH*4顆
回充時間	5小時可回充至90%電位
安全保護	電池過放保護及保險絲短路保護
電池型式	高效能免加水免保養電池
顯示	
液晶螢幕顯示	市電正常/電池放電模式/穩壓保護/負載容量/電池容量/過載/異常狀態
警報聲	
電池放電模式	每三秒響一短聲
電池低電量	每一秒響一短聲
過載	持續鳴叫
異常錯誤	持續鳴叫
通訊介面	
USB	可選配UPS系統監視軟體
操作環境	
適用溫度	0°C - 40°C (32°F-104°F)
濕度	0-95% (不凝結)
噪音	距離一公尺小於40 dB
外觀	
尺寸(深*寬*高) / 淨重	390*182*285mm / 28公斤

騰旺企業有限公司 TW CELLPOWER CO.,LTD

*現行產品規格若有變更不再另行通知

桃園市龜山區南上路280巷5號

TEL:03-3222218 FAX:03-3526825

網址 www.cellpower.com.tw 信箱 tw.ups@msa.hinet.net

UPS不斷電系統/AVR穩壓器/STS並聯設備/400HZ 50HZ航空軍規電力變頻器/充電機/變流器Made in Taiwan