

TWRH-1000 TWRH-2000 電腦級機架式不斷電系統



- › 液晶螢幕顯示運作模式、系統參數設定等各種狀態。
- › 機架式設計。
- › 微電腦處理器控制，提升產品之穩定度與可靠度。
- › 監控軟體：可透過USB通訊介面與電腦作連結，監看不斷電系統狀態。
- › 冷開機功能：可在無市電狀態下，以直流電源啟動不斷電系統開機。
- › 內建定電壓與定電流的電池充電器，可延長電池平均壽命。
- › 關機充電功能：不斷電系統在無開機狀態下，也能進行電池充電。
- › 自動重啟功能：不斷電系統偵測到電池低電量時，會自動關機；當市電恢復時，機器將自動重新啟動。
- › 過高壓/過低壓保護：當不斷電系統處於過高壓或過低壓時，機器將轉入電池放電模式，提供穩定輸出電流，保護連接的設備。
- › 防雷擊、電源突波保護功能，確保市電品質。

型號	TWRH-1000	TWRH-2000
額定容量	1000VA	2000VA
輸入		
電壓	110/115/120Vac 或 220/230/240Vac	
電壓範圍	-30% +25%	
頻率	50Hz 或 60Hz	
輸出		
電壓範圍	市電模式/電池放電模式：110/115/120Vac 或 220/230/240Vac +/- 10%	
頻率	市電模式：50Hz(47-53Hz) 或 60Hz(57-63Hz)；電池放電模式：50Hz 或 60Hz +/- 1Hz	
輸出插座	電池備援與突波保護標準美規5-15R*6個+突波保護標準美規5-15R*2個	
電池		
電壓	24VDC	
容量/數量	12V/7AH*2顆	12V/9AH*2顆
回充時間	5小時可回充至90%電位	
安全保護	電池過充及過放保護	
智慧型電池保護, 型式	有, 有效能免加水免保養電池	
顯示		
液晶螢幕顯示	輸入與輸出電壓值/頻率/負載容量/電池容量	
警報聲		
電池放電模式	每八秒響兩短聲	
電池低電量	每一秒響四短聲	
過載	持續鳴叫	
異常錯誤	持續鳴叫	
通訊介面		
USB	可選配UPS監控軟體	
操作環境		
適用溫度	0°C - 40°C (32°F-104°F)	
濕度	0-95% (不凝結)	
噪音	距離一公尺小於40 dB	
外觀		
尺寸(深x寬x高)	337x440(19吋)x88(2U)	
淨重	15公斤	17公斤

騰旺企業有限公司 TW CELLPOWER CO.,LTD

*現行產品規格若有變更不再另行通知

桃園市龜山區南上路280巷5號

TEL:03-3222218 FAX:03-3526825

網址 www.cellpower.com.tw 信箱 tw.ups@msa.hinet.net

UPS不斷電系統/AVR穩壓器/STS並聯設備/400HZ 50HZ航空軍規電力變頻器/充電機/變流器Made in Taiwan